


1	№ 1125760819	<ul style="list-style-type: none"> Поддержка протоколов: SAE j1939, 	<p>Предназначен для безопасного считывания данных с CAN-шины автомобиля. Бесконтактный считыватель используется в системах автомобильной телематики и GPS-мониторинга для получения из CANbus различных параметров работы автомобиля: скорости, оборотов, давления и температуры масла, объема и расхода топлива и т.д</p>		<p>Бесконтактный считыватель CAN ши разработан для передачи информации из CAN-шин автотранспорта.</p> <ul style="list-style-type: none"> Напряжение питания 8-50В Рабочая температура -40...+80°C; Степень защиты IP65; Габаритные размеры (Ш*В*Г), 2.5*0.7*6.3 см. Вес 0.100 кг.
	№ 1125760820	<ul style="list-style-type: none"> Поддержка протоколов: Can Open, DeviceNet, 			
	№ 1125760821	<ul style="list-style-type: none"> Поддержка протоколов: NMEA 2000 J1708 (SAE J1587); 			

ТЕХНОТОН

DUT

DFM

CROCODILE

ЭСКОРТ

[ЭСКОРТ-ТД\(https://bekz.kz/eskort-%d1%82%d0%b4/\)](https://bekz.kz/eskort-%d1%82%d0%b4/)

[ДУ-180\(https://bekz.kz/%d0%b4%d1%83-180/\)](https://bekz.kz/%d0%b4%d1%83-180/)

[ДБ-2\(https://bekz.kz/%d0%b4%d0%b1-2/\)](https://bekz.kz/%d0%b4%d0%b1-2/)

АЗИМУТ

[Азимут\(https://bekz.kz/%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d1%83%d1%83%d1%83/\)](https://bekz.kz/%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d1%83%d1%83%d1%83/)

[5.1_pro 5-1-pro/](#)

